

Wirecon S.r.l.

Sistemi di connessione – Macchine e attrezzature

SPLICES PER FILI ISOLATI E SMALTATI / SPLICES FOR LEAD AND MAGNET WIRES



Gli splices a bandella continua sono disponibili per fili isolati e smaltati da 2,0 x 0,3 mm a 8,0 x 0,64 mm. Altre misure sono disponibili su richiesta.

Our continuous splice bands are available for lead and magnet wires from 2,0 x 0,3 mm to 8,0 x 0,64 mm. Other sizes are available upon request.



TOOLING SPECIFICATIONS

Standard Toolsets

P/N	CMA Range	mm ²
M01-0134	130 - 800	0.07 - 0.40
M01-0135	400 - 1200	0.20 - 0.60
M01-0090	600 - 1600	0.30 - 0.81
M01-0065	900 - 2600	0.45 - 1.31
M01-0043	1600 - 4000	0.81 - 2.02
M01-0050	2200 - 5200	1.11 - 2.63
M01-0035	3000 - 6750	1.52 - 3.42
M01-0041	4000 - 8500	2.02 - 4.31
M01-0057	5000 - 10000	2.53 - 5.57

CRIMPING CONTROL MONITOR



DIMENSIONS	320 x 360 x 600 mm
WEIGHT	50kg approx.
POWER SUPPLY	230V 50-60HZ mono phase
POWER CONSUMPTION	0,75kw
CROSS SECTIONS	From 0,20 to 5 mm ²
SPLICE BAND WIDTH	2 - 4 - 6 - 8 mm

www.wirecon.it

Uffici e magazzino: Via Friuli, 5 – 20853 BIASSONO (MB) – ITALY Tel. +39-039-4989289 / Fax +39-039-8947808 - Email: info@wirecon.it
Sede Legale: Via Rugabella, 1 20122 MILANO – ITALY P.IVA e C.F. IT 07344580969